

WB 51

WB 61
WB 81


Polbilder
Pin configuration
Schéma de branchement

Leiterplattenlayouts
Printed circuit board layouts
Modèles des cartes imprimées

DIN 41524




WB 51



DIN 45322




WB 61



DIN 45326



WB 81



*a Bohrungen für zusätzliche Befestigungsschrauben 2,2 x 6,5 mm
holes for additional fixing screws 2,2 x 6,5 mm
perçages pour vis de fixation additionnelles 2,2 x 6,5 mm

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Mindestmenge Lowest quantity Quantité minimale
WB 51	5	1000	
WB 61	6	1000	
WB 81	8	1000	

Bei Vorzugstypen (**fett**) ist die Mindestmenge gleich der Verpackungseinheit (VE).
The lowest quantity of preferred types (**bold**) is the package unit (PU).
L'unité d'emballage (UE) est la quantité minimale des types préférentielles (**gras**).

WB

DIN-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Temperaturbereich | -30 °C/+80 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PA 6 |
| Kontaktfeder | CuZn, unternickelt und verzinkt |
| Gehäuse | PA 6 |
| 3. Mechanische Daten | |
| Kontaktierung mit | DIN-Steckern S, XS |
| 4. Elektrische Daten | |
| Bemessungsstrom | 4 A |
| Bemessungsspannung | 34 V DC/24 V AC |
| Durchgangswiderstand | ≤ 10 mΩ |

WB

DIN chassis socket, right angle version, for printed circuit boards

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Temperature range | -30 °C/+80 °C |
| 2. Materials | |
| Body | PA 6 |
| Contact spring | CuZn, pre-nickel and tinned |
| Housing | PA 6 |
| 3. Mechanical data | |
| Mating with | DIN connectors S, XS |
| 4. Electrical data | |
| Rated current | 4 A |
| Rated voltage | 34 V DC/24 V AC |
| Contact resistance | ≤ 10 mΩ |

WB

Embase femelle DIN, version angulaire, pour cartes imprimées

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Température d'utilisation | -30 °C/+80 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PA 6 |
| Ressort de contact | CuZn, sous-nickelé et étamé |
| Boîtier | PA 6 |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Raccordement avec | connecteurs mâles DIN S, XS |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Courant assigné | 4 A |
| Tension assignée | 34 V DC/24 V AC |
| Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |